Teknik Özellikler

Tip : Taban bezine dokunmuş Halı Hibrit Çim

Elyaf Özellikleri : 100% Polietilen Omega Kesit 1,6mm Genişlik Monofilament İplik, U.V.-Dayanımlı, 12.000/6 dTex

Taban Bezi : 40% Gözenekli, Patent Başvurusu Yapılmış, Çim Köklerinin Salınımı İçin Özel Boşluklu.

Ortalama Ağırlık : 100 g/m²

Sırt Kaplama : Lateks

Hav Boyu : 55 mm +/- 5%

Toplam Hav Boyu : 119 mm +/- 5%

Enine Sıklık : 100cm Min.55 dikiş sırası

Boyuna Sıklık : 100cm Min. 100 dikiş

Toplam İlmek Adedi / m² : 5.500 Adet +/- 5%

Toplam Hav Ağırlığı : ± 800 g/m² +/- 10%

Birinci Taban : ± 100 g/m² +/- 10%

İkinci Taban (Sırt Kaplama): ± 500 g/m² +/- 10%

Toplam Ağırlık : ± 1.400 g/m² +/- 10%

Rulo Eni : 386 cm +/- 2 cm

Rulo Boyu Proje Özelliklerine Göre Hav Bağlama Kuvveti : ± 30 N

Su Geçirgenliği : > 2.000 l/m²/Dk (Dolgusuz), > 100 l/m²/Dk (300 mm 'de) (Belirtilen dolgu miktarı ile geçirgenlik)

Renk Hassaiyeti : Xenon test : blue-scale>7, grey-scale>4

Renk : Karışık renk; Açık Yeşil, Koyu Yeşil

Montaj Metodu : HYBRİDGRASS Özelliklerine göre hazırlanmış özel karışımlı kum üzerine, ek yerleri HYBRİDGRASS için özel üretilmiş PU tutkal ile yapıştırılmalıdır.

Dolgu : Çim gövdesi için 37 – 40 mm yükseklikte yaklaşık 65 kg profesyonel futbol sahası kumu