SIRA NO	MALZEME ÖZELLİKLERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	RAYİÇ BEDELİ	RAYİÇ BEDELİN TEMİN EDİLME TARİHİ
1	Reçine Esaslı Su Bazlı Konsantre Astar	kg		
2	Bitümü Modifiye Edici Katkı Malzemeleri Stiren-Butadien-Stiren Triblok Kopolimer (SBS) katkılı polimer (Kraton veya muadili)	kg		
3	Bitümü Modifiye Edici Katkı Malzemeleri Reaktif Elastomerik Termopolimer katkılı polimer (Elvaloy veya muadili)	kg		
4	Bittüm Katkılı Selülozik Filber	kg		
5	Toprakarme Duvarlar için 40 mm x 4 mm enkesitli, minimun 510 N/mm2 kopma mukavemetli ve minimum 30 gr/m2 (70 mikron) sıcak daldırma galvaniz kaplamalı sırtlı çelik şerit	m		
6	Toprakarme Duvurlar İçin 40 mm x 5 mm ve 50 mm x 4 mm enkesitii, minimum 510 N/mm2 kopma mukavemetli ve minimum 530 gr/m2 (70 mikron) sıcak daldırma galvaniz kaplamalı sırtlı çelik şerit	m		
7	Toprakarme Duvarlar İçin 50 mm x 5 mm enkesitli, minimum 510 N/mm2 kopma mukavemetli ve minimum 530 gr/m2 (70 mikron) sıcak daldırma galvaniz kaplamalı sırtlı çelik şerit	m		
8	Toprakarme Duvarlarda Ankraj Şeritleri (PVC Esaslı)(PARAWEB)(3 Tona Dayanıklı)	m		
9	Toprakarme Duvarlarda Ankraj Şeritleri (PVC Esaslı)(PARAWEB)(5 Tona Dayanıklı)	m		
10	Toprakarme Duvarlarda Ankraj Şeritleri (PVC Esaslı)(PARAWEB)(10 Tona Dayanıklı)	m		
11	R32 Bulon (İbo Bulonu İçin)	m		
12	R32 Somun (İbo Bulonu İçin)	ad		
13	R32 Manşon (İbo Bulonu için)	ad		
14	R32 Crossbit (İbo Bulonu İçin)	ad		
15	R38 Bulon (İbo Bulonu İçin)	m		
16	R38 Somun (İbo Bulonu İçin)	ad		
17	R38 Manşon (İbo Bulonu için)	ad		
18	R38 Crossbit (İbo Bulonu İçin)	ad		
19	Pilot Bit	ad		
20	Ring Bit	ad		
21	İçi çelik takviyeli levhalı kauçuk köprü mesneti (60 şorluk)	cm^3		
22	0-480 mm. boyuna hareket kapasiteli, haddelenmiş veya ekstrüde profilli, yapıya ankrajlı kauçuk contalı su geçirmez tip köprü genleşme derzi	m		
23	0-560 mm. boyuna hareket kapasiteli, haddelenmiş veya ekstrüde profilli, yapıya ankrajlı kauçuk contalı su geçirmez tip köprü genleşme derzi	m		
24	0-640 mm. boyuna hareket kapasiteli, haddelenmiş veya ekstrüde profilli, yapıya ankrajlı kauçuk contalı su geçirmez tip köprü genleşme derzi	m		
25	0-720 mm. boyuna hareket kapasiteli, haddelenmiş veya ekstrüde profilli, yapıya ankrajlı kauçuk contalı su geçirmez tip köprü genleşme derzi	m		
26	0-800 mm. boyuna hareket kapasiteli, haddelenmiş veya ekstrüde profilli, yapıya ankrajlı kauçuk contalı su geçirmez tip köprü genleşme derzi	m		
27	0-900 mm. boyuna hareket kapasiteli, haddelenmiş veya ekstrüde profilli, yapıya ankrajlı kauçuk contalı su geçirmez tip köprü genleşme derzi	m		
28	0-1000 mm. boyuna hareket kapasiteli, haddelenmiş veya ekstrüde profilli, yapıya ankrajlı kauçuk contalı su geçirmez tip köprü genleşme derzi	m		
29	Bitümlü sıcak karışım yol yüzeylerinde meydana gelen çatlaklarda kullanılmak üzere elastomerik özellikte çatlak dolgu malzemesi	kg		
30	Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	kg		
31	Terebentin (Neft)	kg		
32	Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe (TS 109)	m^2		
33	Bitümlü karton (Kumlu 1kg/m2)	m^2		
34	Ø63 mm 5 atm dayanımlı PE 100 polietilen içme ve kullanma suyu borusu	m		