

Sunni im (20 mm 18 sıklık) Teknik Şartnamesi

Dokuma Tekniğı / İğne Aralığı:	3/8" kum-kauuk dolgu suni im olmalıdır.
İplik Cinsi:	%100 PE Monofil, %100 PP Tekstüre UV Dayanımlı 115 mikron olmalıdır.
İplik Ağırlığı:	5200/8 - 5300/8 Dtex olmalıdır.
Dokuma Bezi:	%100 polipropilen UV stabilize, K16 yaklaşık 165 gr/m2
Sırt Kaplama:	Karboksillenmiş (SBR) Lateks yaklaşık 5mm delikli 1080 gr/m2 olmalıdır.
Hav Yüksekliğı:	20 mm ±1%
Toplam Hav Yüksekliğı:	22 mm ±1%
Dokuma Sıklığı:	18 adet
Düğüm Sayısı / m2:	18.900 adet
İplik Ağırlığı:	1.050 gr/m2 ±5%
Sırt Ağırlığı:	1.250 gr/m2 ±5%
Toplam Ağırlık:	2.300 gr/m2 ±5%
Top Eni:	400 cm ±1% (kenarlı veya kenarsız)
Top Uzunluğu:	Projeye göre belirlenecektir.
Su Geçirgenliğı:	60 lt/en az/m2
Renk Haslığı:	En yüksek standartlara göre, DIN 54004 (en az 7) onaylı olmalıdır.
UV Koruması:	En yüksek standartlara göre 6000 saat hava 0 metre testi, DIN 53387'ye göre uygun olmalıdır.

Sunni çim (20 mm 28 Sıklık) Teknik Şartnamesi

Dokuma Tekniğı / İğne Aralığı :	Tafting dokuma / 3/8" (inç) olmalıdır.	
İplik Cinsi :	100%PE FIBRİLE ,UV Dayanımlı 110 mikron olmalıdır.	
İplik Ağırlığı :	5500/1Dtex	
Dokuma Bezi :	100% polipropilenUV'ye dayanıklı,yaklaşık165gr/m2	
Sırt Kaplama :	Karboksillenmiş(SBR) Latexyaklaşık 1080 gr/m ²	
Hav Yüksekliği :	20 mm ±1%	
Toplam Hav Yüksekliği:	22 mm ±1%	
Dokuma Sıklığı:	28adet	
Düğüm Sayısı / m2 :	29.400adet -	
İplik Ağırlığı:	850gr/m2	±5%
Sırt Ağırlığı:	1.250 gr/m2	±5%
Toplam Ağırlık:	2.100 gr/m2	±5%
Top Eni:	400 cm ±1%	
Top Uzunluğu :	Projeye göre belirlenecektir.	
Su Geçirgenliği :	60 lt/dak/m2	
Renk Haslığı :	En yüksek standartlara göre, DIN 54004 (en az 7) onaylı olmalıdır	
UV Koruması :	En yüksek standartlara göre 6000 saat hava durumu 0 metre testi, DIN 53387'ye göre olmalıdır.	
Dolgu Malzemesi :	15 kg Silis Kumu kullanılmalıdır.	